



SITRAK



MODELO:
SITRAK 540HP TRACTOR 2026
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

MODELO: SITRAK 540HP TRACTOR 2026 EURO VI

MODELO DEL VEHÍCULO: ZZ4256V344HF1B

CONFIGURACIÓN DE EJES: 6X4
POSICIÓN DEL VOLANTE: IZQUIERDA
PLATAFORMA: C9H
ASIENTOS: 2

CABINA: COE (MOTOR BAJO CABINA)
AERODINÁMICA Y ERGONOMÍA EN LAMINA DE ACERO
CON ACABADOS DE ALTA CALIDAD. CON DORMITORIO
INTEGRADO.
COLOR: BLANCO



MOTOR

MODELO: MC13.54-61 (540Hp)

TORQUE NETO (NM/RPM)
2600NM/900-1400
MARCA: SINOTRUK
NORMA DE EMISIONES:
EURO VI

DESPLAZAMIENTO (L)
12.419 L
POTENCIA NETA (PS/RPM)
540@1800 rpm (400kW)



EMBRAGUE



PTO

TIPO
DISCO SENCILLO CON RESORTE
DE DIAFRAGMA; HIDRÁULICO CON
ASISTENCIA NEUMÁTICA

MODELO HW70
TIPO BRIDA

DIAMETRO DEL PLATO
430 MM



TRANSMISIÓN

MODELO:
HW27716XACL con Retardador / Directa
MARCA: SINOTRUK
NÚMERO DE MARCHAS:
16 DE AVANCE + 2 REVERSAS
RELACIÓN DE VELOCIDADES:
i1=12.96; i2=10.8; i3=9; i4=7.5; i5=6.21; i6=5.175; i7=4.32;
i8=3.6; i9=3; i10=2.5; i11=2.083; i12=1.736; i13=1.438; i14=1.198; i15=1; i16=0.833; R1=11.515; R2=9.596;

PAR TORCIONAL
MÁXIMO DE ENTRADA
2700Nm
TIPO: AMT



FRENO

FRENOS DE SERVICIO
FRENOS DE AIRE TOTAL + ABS

FRENO AUXILIAR
FRENO DE MOTOR EVB



SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN FRONTAL
DE MUELLE SEMIELIPTICOS

SUSPENSIÓN TRASERA
NEUMÁTICA

NEUMÁTICOS

MEDIDA
315/80R22.5(295/80R22.5)

CANTIDAD
10+1

CAJA DE DIRECCIÓN

MODELO
BOSCH

TANQUE DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD:
2 TANQUES CON CAPACIDAD 550L C/U

TANQUE DE UREA:

CAPACIDAD:
90L

SISTEMA ELÉCTRICO:

TENSIÓN NOMINAL:
24V
ACUMULADORES (BATERIAS):
240A.H/2

EJE DELANTERO

MODELO
VPD71DS
TIPO DE FRENOS
DISCO
CAPACIDAD DE CARGA
7,000KG

EJE TRASERO

MODELO
MCY13BES (Doble eje con tecnología ALEMANA)
RELACIÓN DE CARGA nominal/transmisión
3.36/3.7/4.11
TIPO DE FRENOS
DISCO
CAPACIDAD DE CARGA
26,000KG

OTRAS CONFIGURACIONES

● Configuración standard ○ Configuración Opcional

— Configuración No disponible

PANEL DE INSTRUMENTOS LCD DE 12.3-PULGADAS

ASIENTO DE CONDUCTOR (CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA)

ECAS

AIRE ACONDICIONADO PARA AMBOS

RETROVISORES EN AMBOS LADOS

CERRADURAS ELECTRONICAS

VENTANAS ELECTRICAS

VOLANTE DE POSICIONES

LUCES DELANTERAS Y TRASERAS

APAGADO DE CONTROL ELECTRONICO

DIRECCION HIDRÁULICA

2 TORRETAS PARA TRASLADO

BASCULACIÓN ELECTRÓNICA DE CABINA

CABINA CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA (FLOTANTE)

ELEVADOR ELÉCTRICO DEL CRISTAL DEL

ESPEJO RETROVISOR

RADIO AM/FM + MP5 + VOLANTE MULTIFUNCIONAL

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DUAL

DEFLECTOR DE AIRE

EXTINTOR

LOGOTIPO SITRAK DORADO

CAMARA 360°

MINI REFRIGERADOR

ALERTA DE FATIGA

QUINTA RUEDA CON BASE AJUSTABLE PARA
ENGANCHE DE EQUIPO SEMI-REMOLQUE

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDICIÓN DE
COMBUSTIBLE Y TEMPERATURA MEDIANTE
INSTRUMENTACIÓN DE CLÚSTER.



WWW.SITRAKMEXICO.MX