



SITRAK



MODELO:
SITRAK 480HP LNG TRACTO

MODELO: C9H 6X4 480HP LNG TRACTOR

MODELO DEL VEHÍCULO: ZZ4256V384HF1CB

CABINA: C9H-E

ASIENTOS: 2

CONFIGURACIÓN DE EJES: 6X4
POSICIÓN DEL VOLANTE: IZQUIERDA
PLATAFORMA: C9H



MOTOR

MODELO: MT13.48-51

TORQUE MÁXIMO (NM/RPM) 2250N.m/1000-1400
DESPLAZAMIENTO (L) 12.419 L
MARCA: SINOTRUK
NORMA DE EMISIONES: EURO V
POTENCIA MAXIMA (PS/RPM) 460 @ 1900rpm



EMBRAGUE



PTO

TIPO DISCO SENCILLO CON RESORTE DE DIAFRAGMA; HIDRAULICO CON ASISTENCIA NEUMÁTICA
MODELO HW70
TIPO BRIDA

DIAMETRO DEL PLATO 430 MM



TRANSMISIÓN

MODELO: HW27716XACL con retardador
MARCA: SINOTRUK
NÚMERO DE MARCHAS: 16
PAR TORCIONAL MÁXIMO DE ENTRADA 2700Nm

RELACIÓN DE VELOCIDADES:
i1=12.96; i2=10.8; i3=9; i4=7.5; i5=6.21; i6=5.175; i7=4.32;
i8=3.6; i9=3; i10=2.5; i11=2.083; i12=1.736; i13=1.438; i14=1.198; i15=1; i16=0.833; R1=11.515; R2=9.596;

SINOTRUK



FRENO

FRENOS DE SERVICIO FRENOS DE AIRE
FRENO AUXILIAR FRENO DE MOTOR EVB



SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN FRONTAL MUELLE INDIVIDUAL DE RESISTENCIA VARIABLE
SUSPENSIÓN TRASERA SUSPENSIÓN DE AIRE

NEUMÁTICOS

MEDIDA 315/80R22.5(295/80R22.5)
CANTIDAD 10+1

CAJA DE DIRECCIÓN

BOSCH

EJE DELANTERO

MODELO VPD71DS
TIPO DE FRENOS DISCO
CAPACIDAD DE CARGA 7,000KG

EJE DELANTERO

MODELO MCY13BES (Doble eje con tecnología ALEMANA)
RELACIÓN DE CARGA nominal/transmisión 3.36/3.7/4.11
TIPO DE FRENOS DISCO
CAPACIDAD DE CARGA 13,000KG*2

OTRAS CONFIGURACIONES

● Configuración standard ○ Configuración Opcional

Configuración No disponible

- PANEL DE INSTRUMENTOS LCD DE 12.3-PULGADAS
- RETARDADOR HIDRAULICO
- ECAS
- AIRE ACONDICIONADO INDEPENDIENTE
- BOLSAS DE AIRE
- CERRADURAS ELECTRONICAS
- PUERTAS Y VENTANAS ELECTRICAS
- VOLANTE DE POSICIONES
- FAN CLUTCH VISCOSO
- APAGADO DE CONTROL ELECTRONICO
- DIRECCION ASISTIDA
- BOLSA DE AIRE(CONDUCTOR Y CO-PILOTO)
- TORNEADO ELECTRONICO DE CABINA
- CABINA CON SUSPENSION DE AIRE (FLOTANTE)
- ELEVADOR ELÉCTRICO DEL CRISTAL DEL ESPEJO RETROVISOR
- MP5+VOLANTE MULTIFUNCIONAL
- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DUAL
- DEFLECTOR DE AIRE
- TOMA DE FUERZA (PTO)
- LOGOTIPO SITRAK DORADO
- CAMARA 360°
- MINI REFRIGERADOR
- ALERTA DE FATIGA
- QUINTA RUEDA 50# Jost

DIAGRAMA

TANQUE DE COMBUSTIBLE:

CAPACIDAD: 2X1000L

TANQUE DE UREA:

CAPACIDAD: /

SISTEMA ELECTRICO:

TENSIÓN DE VOLTAJE: 24V

ACUMULADORES: 240A.H/2