

ECOLÓGICO 



SITRAK



MODELO:
SITRAK 6X4 400HP MIXER
DIESEL

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

MODELO: SITRAK 6X4 DIESEL 8 M³ AMT MIXER
CAPACIDAD DEL MEZCLADOR: 8M³
TIPO DE MEZCLADOR: MEZCLADORA SECA - DISEÑO LATINOAMERICANO
DESTINO: MÉXICO
MODELO: SINOTRUK G7S
MODELO: 6X4
TIPO DE CABINA: G7S-F, Basculamiento eléctrico

MOTOR
MODELO: MC11.40-61 (EURO VI)
TORQUE

1,900 Nm @ 1,000-1,400 rpm

MARCA: SINOTRUK
NORMA DE EMISIONES:

EURO VI

DESPLAZAMIENTO (L)

10.518L

CILINDROS: 6
POTENCIA DE SALIDA

297 kW @ 1900 rpm (400 ps)


EMBRAGUE

PTO
TIPO

 DISCO SENCILLO CON RESORTE
DE DIAFRAGMA; HIDRAULICO CON
ASISTENCIA NEUMÁTICA

MODELO HW50

TIPO BRIDA

DIAMETRO DEL PLATO

430 MM


TRANSMISIÓN
MODELO:

HW25712XAC OR HW25712XSC

TIPO DE TRANSMISIÓN: AMT
NÚMERO DE MARCHAS:

10

RELACIÓN DE VELOCIDADES:

i1=11.697;i2=9.091;i3=7.036;i4=5.468;i5=4.318;i6=3.381;

i7=2.709;i8=2.105;i9=1.629;i10=1.266;i11=1;i12=0.783;

R1 =10.294;R2=2.384;

TORQUE MÁXIMO
DE SALIDA

2500Nm

FRENO
FRENOS DE SERVICIO

FRENOS DE AIRE

TIPO DE FRENO

EVB+FRENO

DE MOTOR

DE ESCAPE

SUSPENSIÓN TRASERA
MODELO:

MUELLES DE BALLESTA

FABRICANTE

SINOTRUK

TIPO

12 HOJAS

LLANTAS
DELANTERAS (2) DIRECCIONALES

385/65 R22.5 (Sin cámara)

TRASERAS (8)

315/80 R22.5 (Sin cámara)

CAJA DE DIRECCIÓN

BOSCH

CAPACIDAD DEL TANQUE
UREA

40L

CAPACIDAD DE CARGA EN EJES
FABRICANTE

SINOTRUK

DELANTERO: 9000kg
TRASERO: 16000kg*2
EJE DELANTERO
MODELO

 VGD95 (FRENO DE TAMBOR)
AJUSTADOR DE BALATA AUTOMÁTICO

EJE TRASERO
MODELO

MCP16ZG Freno de tambor

RELACIÓN DIFERENCIAL

4.2, 4.77

TIPO

DOBLE REDUCCIÓN

OTROS

BRAZO DE AJUSTE DE HOLGURA AUTOMÁTICO

OTRAS CONFIGURACIONES
 Configuración standard Configuración Opcional

 Configuración No disponible

PANEL DE INSTRUMENTOS LCD DE

12.3-PULGADAS

AIRE ACONDICIONADO INDEPENDIENTE

ABS
ABS(6S/6M)
ASR+EBL

CERRADURAS ELECTRONICAS

PUERTAS Y VENTANAS ELECTRICAS

VOLANTE DE POSICIONES

FAN CLUTCH VISCOSO

APAGADO DE CONTROL ELECTRÓNICO

DIRECCION ASISTIDA

BOLSA DE AIRE

TORNEADO ELECTRÓNICO DE CABINA

CABINA CON SUSPENSIÓN DE AIRE

(FLOTANTE)
ELEVADOR ELÉCTRICO DEL CRISTAL

DEL ESPEJO RETROVISOR

MP5+VOLANTE MULTIFUNCIONAL

FILTRO SECADOR

CÁMARA 360



WWW.SITRAKMEXICO.MX

MODELO: G7S 6X4 DIESEL 8 M³ AMT MIXER

SISTEMA HIDRAULICO:

BOMBA: EATON 5423-518 MOTOR: EATON 5433-267 TRANSMISIÓN:ZF P5300

DESEMPEÑO DEL MEZCLADOR:

TAMBOR GEÓMETRICO: 14.8M³, MAYOR PROPORCION DE LLENADO PORCENTAJE DE RECIDUOS: ≤0.2%, MENOR TASA DE RESIDUOS
 VELOCIDAD DE CARGA /DESCARGA (M3 / MIN) ≥3M³/≥2M³ ÁNGULO DE INCLINACIÓN:13.5

TANQUE DE AGUA:

TIPO:NEUMÁTICA VOLUMEN: 350L

OLLA MEZCLADORA

DUREZA DE MATERIAL BAJO NORMA CHINA: 5MM,750GJ, MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
 ESPESOR (MM) DEL CABEZAL (DISCO): 8MM,Q345B, MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
 CUBIERTA DE OLLA: HARDOX 4MM



DIMENSIONES (MM)

FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	OS	A	B

OTRAS CONFIGURACIONES:

- VM5 (CLASE 5) ESPEJO RETROVISOR EN EL LADO DEL COPILOTO
- VENTANA ESPECIAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA VENTANA DEL LADO DEL COPILOTO
- LA PANTALLA ESPECIAL MUESTRA LOS VIDEOS EN VIVO DE 4 CÁMARAS AL MISMO TIEMPO

CAPACIDADES

PESO BRUTO VEHICULAR (PBV): 41,000KG

PESO EN VACIO: 13,220KG

SALIDA DEL PRODUCTO :CONTROL ELÉCTRICO, POTENCIA HIDRÁULICA

CÁMARA: 4 CÁMARAS DE GRABACIÓN INSTALADAS EN LA PARTE DELANTERA, TRASERA, IZQUIERDA Y DERECHA DEL VEHÍCULO; 1

CÁMARA DE GRABACIÓN INSTALADA DENTRO DE LA CABINA

RADAR: 4 SONDAS DE RADAR EN LA PARTE DELANTERA DE LA CABINA, 4 SONDAS DE RADAR EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO Y 6 SONDAS DE RADAR EN EL VEHÍCULO DERECHO DE 6X4 (8 SONDAS DE RADAR EN EL VEHÍCULO DERECHO DE 8X4)

LAMPARA DE ALARMA: 1 LAMPARA, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR EN MEDIO DE LA CABINA