



SITRAK 38K

240HP 4X2 AMT



Ecológico  MOTOR

SITRAK 38K

240HP 4X2 AMT



MOTOR

Proveedor / Modelo:
MC07.24-50 / Tecnología MAN


Sistema de Inyección:
BOSCH Riel Común

Número de Cilindros: 6
Desplazamiento Lts: 6.9

Potencia Max HP(Kw) / RPM:
240 hp(176 kw) @ 2300 RPM

Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:
682 lb-ft (925 Nm) @ 1200-1500 RPM

Tipo de Combustible: DIESEL
Norma de Emisiones: EURO V



TRANSMISIÓN

Proveedor / Modelo:
HW15710ACL + PTO - HW50

Mando: ATM

Número de Marchas:
9 Velocidades + 10 Reversas

Relación de Marchas

Entrada 1a = 9.48;

Salida 9a = 0.75;

Reversa Rev = 8.97

DIMENSIONES (mm)

Largo Total	7,550
Voladizo Delantero	1,290
Voladizo Trasero	2,440
Ancho Total con Espejos	3,000
Altura Total sin Deflector	3,000
Distancia entre Ejes	4,450
Largo Carrozable	5,765
Altura de Plataforma	1,120

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de Combustible (L)	400 L
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	6,300 / (13,889)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	11,000 / (24,251)
PBV Kg / (lbs)	17,300 / (38,140)
Tara Kg / (lbs)	5,300 / (11,684)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	12,000 / (26,455)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	-

CHASIS

Tipo:	Escalera, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	250 x 79 x 8
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	66,678 / (147,000)

NEUMÁTICOS

Medidas	11R22.5
---------	---------

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión Nominal	24V
Alternador	24V/80A
Batería	2*12V 165Amp

WWW.SITRAKMEXICO.MX

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.

EMBRAGUE

Tipo de Embrague	Monodisco Asistido
Accionamiento	Tipo Pull Hidráulico con Asistencia Neumática
Diámetro de Disco (mm)	432

EJES

Delantero	VPD71DS
Trasero Motriz	MCY11BGS
Relación del Diferencial	4,63

SUSPENSIÓN

Delantera:	Muelles Semiélicas, Barra Estabilizadora Amortiguador Hidráulico
Trasera	Muelles Semiélicas, Barra Estabilizadora Amortiguador Hidráulico

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de Servicio	ABS, de Aire de Doble Circuito
Tipo	Delanteros de Disco / Traseros de Tambor
Freno Auxiliario	EVBec (Freno de Culata) Freno de Escape Tipo Mariposa
Freno de Estacionamiento	Cámara de Doble Acción por Resorte



SITRAK

