



SITRAK 44K

290 HP CNG 4X2



Ecológico  MOTOR

SITRAK 44K

290 HP CNG 4X2



MOTOR

Proveedor / Modelo:
MT07.29-50 / Tecnología MAN

Sistema de Inyección:
CFV E-CONTROLS / De Flujo Continuo


Número de Cilindros: 6
Desplazamiento Lts: 6.9

Potencia Max HP(Kw) / RPM:
290 hp(203 kw) @ 2300RPM

Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:
811 lb-ft (1100 Nm)@ 1200-1800RPM

Tipo de Combustible: CNG

Norma de Emisiones: EEV - EURO V



TRANSMISIÓN

Proveedor / Modelo:
ZF / ZF9S1310TO

Mando: Manual

Número de Marchas:
9 Velocidades + 1 Reversa

Relación de Marchas

Entrada 1a = 9.48;

Salida 9a = 0.75;

Reversa Rev = 8.97

DIMENSIONES (mm)

Largo Total	8,950
Voladizo Delantero	1,430
Voladizo Trasero	2,520
Ancho Total con Espejos	3,000
Altura Total sin Deflector	3,000
Distancia entre Ejes	5,000
Largo Carrozable	7,160
Altura de Plataforma	1,130

CAPACIDADES Y PESOS

Tanque de Combustible (L)	2*4*80L
Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)	7,500 / (16,535)
Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)	13,500 / (29,762)
PBV Kg / (lbs)	21,000 / (46,297)
Tara Kg / (lbs)	5,300 / (11,684)
Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs)	15,700 / (34,612)
Capacidad de Tracción Kg / (lbs)	17,000 / (37,479)

EMBRAGUE

Tipo de Embrague	Monodisco
Accionamiento	Hidráulico con Asistencia Neumática
Diámetro de Disco (mm)	432

EJES

Delantero	VPD060QB
Trasero Motriz	MCY11
Relación del Diferencial	4,11

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles Semiélicas, Barra Estabilizadora Amortiguador Hidráulico
Trasera	Muelles Semiélicas, Barra Estabilizadora Amortiguador Hidráulico

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de Servicio	ABS, de Aire de Doble Circuito
Tipo	Delanteros de Disco / Traseros de Tambor
Freno Auxilliario	Freno de Escape Tipo Mariposa
Freno de Estacionamiento	Cámara de Doble Acción por Resorte

CHASIS

Tipo	Escalera, Largueros Rectos de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado
Dimensiones (mm)	279 x 79 x 8
Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs)	64,410 / (142,000)

NEUMÁTICOS

Medidas	11R22.5
---------	---------

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión Nominal	24V
Alternador	28V/80A
Batería	2*12V 165Amp

WWW.SITRAKMEXICO.MX

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.



SITRAK

