

SITRAK 62K

330HP 6X4









SITRAK 62

330HP 6X



MOTOR

Proveedor / Modelo:

MC07.33-50 / Tecnología MAN

Sistema de Inyección: **BOSCH Riel Común**

Número de Cilindros: 6 **Desplazamiento Lts: 6.9**

Potencia Max HP(Kw) / RPM:

330 hp(248 kw) @ 1900RPM

Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM:

922 lb-ft (1250 Nm)@ 1200-1800RPM

Norma de Emisiones: EURO V

Tipo de Combustible: DIESEL

TRANSMISIÓN

Proveedor /Modelo:

HW15710ACL

Mando: Manual

Número de Marchas: 10 Velocidades + 2 Reversas

Relación de Marchas

Entrada 1a = 10.73

Salida 10a = 0.75;

Reversa Rev1 = 13.9;

Rev2 = 3.18;

DIMENSIONES (mm)

Largo Total 8.650 Voladizo Delantero 1,400 Voladizo Trasero 1,750 **Ancho Total con Espejos** 3.000 **Altura Total sin Deflector** 3,000 Distancia entre Ejes 4,100 + 1,400Largo Carrozable 6,360

CAPACIDADES Y PESOS

Altura de Plataforma

Tanque de Combustible (L) 600 I

Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs)

Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs)

PBV Kg / (lbs)

Tara Kg/(lbs)

Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs) Capacidad de Tracción Kg / (lbs)

21,000 / (46,297) 28,500 / (62,832)

7,500 / (16,535)

1,140

8,300 / (18,298)

20,200 / (44,533)

41,000 / (90,390)

EMBRAGUE

Tipo de Embrague Accionamiento Diámetro de Disco (mm) Monodisco Asistido

Tipo Pull Hidráulico con Asistencia Neumática

432

≜ EJES

Delantero Trasero Motriz VPD71DS MCY13BES

Relación del Diferencial

4.63

SUSPENSIÓN

Delantera

Muelles Semielípticas, Barra Estabilizadora

Amortiguador Hidráulico

Trasera

Muelles Semielípticas, Barra Estabilizadora

Amortiquador Hidráulico

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de Servicio

Frenos de Aire de Doble Circuito con AB(4S/4M)+ASR+EBL

Tipo

Delanteros de Disco / Traseros de Tambor

Freno Auxilliar

EVBec (Freno de Culata) Freno de Escape Tipo Mariposa

Freno de Estacionamiento

Cámara de Doble Acción por Resorte

CHASIS

Tipo

Escalera, Largueros Rectos

de Perfil "U" Constante, Remachado y Atornillado

Dimensiones (mm)

279 x 79 x 8

Resistencia a la

Cedencia Kg / (lbs)

66,678 / (147,000)

NEUMÁTICOS

Medidas

295/80R22.5

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión Nominal

24V

Alternador

28V/80A

Batería

2*12V 165Amp

WWW.SITRAKMEXICO.MX

SITRAK MÉXICO se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características, incluyendo pero no limitándose a modelos, colores, especificaciones equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso, sin incurrir en alguna responsabilidad.







